

Модель	Описание	Цена
CD-35 II	Проигрыватель CD, соотношение сигнал/шум: 119 дБ, частотный диапазон: 20-50 кГц, XLR, RCA, USB, S/PDIF	9,995 Е
CD-35 II Signature	Проигрыватель CD, соотношение сигнал/шум: 119 дБ, частотный диапазон: 20-50 кГц, XLR, RCA, USB, S/PDIF PCM - DSD конвертер	11,995 Е
CD-35 HF	Проигрыватель CD, соотношение сигнал/шум: 119 дБ, частотный диапазон: 20-50 кГц, XLR, RCA, USB, S/PDIF Конденсаторы Mundorf, танталовые резисторы, чип АКМ 4497EQ	21,995 Е
CD-T II	CD транспорт, соотношение сигнал/шум: 120 дБ, частотный диапазон: 20-50 кГц, XLR, RCA, USB, S/PDIF	По запросу
S-10 II XS	Сетевой проигрыватель, соотношение сигнал/шум: 115 дБ, частотный диапазон: 20-20 кГц, 1xXLR, 3xRCA, USB, S/PDIF, лампы 2x6N6P, Roon Ready, Spotify, Tidal	6,495 Е
S-10 II Signature	Сетевой проигрыватель, соотношение сигнал/шум: 115 дБ, частотный диапазон: 20-20 кГц, 1xXLR, 3xRCA, USB, S/PDIF, лампы 2x6N6Pi, PCM - DSD конвертер, Roon Ready, Spotify, Tidal	8,995 Е
S-10 II Ultimate	Сетевой проигрыватель, соотношение сигнал/шум: 115 дБ, частотный диапазон: 20-20 кГц, 1xXLR, 3xRCA, USB, S/PDIF, лампы 2x6H30, PCM - DSD конвертер, Roon Redy, Spotify, Tidal	10,995 Е
S-5	Сетевой проигрыватель, соотношение сигнал/шум: 110 дБ, частотный диапазон: 20-20 кГц, 2xXLR, 3xRCA, USB, S/PDIF, TosLink, Wi-Fi	14,700 Е
S-5 XS	Сетевой проигрыватель, соотношение сигнал/шум: 110 дБ, частотный диапазон: 20-20 кГц, 2xXLR, 3xRCA, USB, S/PDIF, TosLink, Wi-Fi	9,100 Е
Kronos XS	ЦАП, соотношение сигнал/шум: 120 дБ, частотный диапазон: 20-50 кГц, разрешение 768 кГц / 32 бита RCA, XLR, BNC, AES/EBU, S/PDIF лампы 2x6N6P, 2x5687 SE	8,995 Е
Kronos Signature	ЦАП, соотношение сигнал/шум: 120 дБ, частотный диапазон: 20-50 кГц, разрешение 768 кГц / 32 бита RCA, XLR, BNC, AES/EBU, S/PDIF лампы 2x6N6Pi, 2x5687 SE, PCM - DSD конвертер	11,995 Е
Kronos Ultimate	ЦАП, соотношение сигнал/шум: 120 дБ, частотный диапазон: 20-50 кГц, разрешение 768 кГц / 32 бита RCA, XLR, BNC, AES/EBU, S/PDIF лампы 2x6H30, 2x5687 SE, PCM - DSD конвертер, подобранные высококачественные конденсаторы для аудио тракта и питания	14,995 Е

Auris II Balanced / Unbalanced	Предварительный усилитель, соотношение сигнал/шум: 98 дБ, частотный диапазон: 5 Гц - 125 кГц, 3xXLR, 6xRCA, лампы 4x6N6P (балансный) / 4x6N6Pi (небалансный)	10,000 E 7,990 E
Vulcan EVO Mono	Усилитель мощности, класс А, 1x60 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: 98 дБ, частотный диапазон: 10-50 кГц, 1xXLR, 1xRCA	39,995 E
Crossfire EVO Mono	Усилитель мощности, класс А, 1x35 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: 98 дБ, частотный диапазон: 10-50 кГц, 1xXLR, 1xRCA	24,995 E
Epsilon EVO Mono KT150 KT170	Усилитель мощности, класс А, 1x100 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: 98 дБ, частотный диапазон: 10-80 кГц, 1xXLR, 1xRCA	23,995 E 25,995 E
Triton EVO PA	Усилитель мощности, класс А, 2x130 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: 98 дБ, частотный диапазон: 12-60 кГц, 1xXLR, 1xRCA	13,995 E
Spirit V KT150 KT170	Интегральный усилитель мощности, класс А, 2x70/75 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: 98 дБ, частотный диапазон: 12-60 кГц, 1xXLR, 3xRCA	7,495 E 8,495 E
Spirit SE II KT150	Интегральный усилитель мощности, класс А, 2x15 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: 98 дБ, частотный диапазон: 15-40 кГц, 4xLine In	По запросу
Scorpio II KT88	Интегральный усилитель мощности, 2x50 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: 98 дБ, частотный диапазон: 15-40 кГц, 4xLine In, USB DAC	4,995 E
Spitfire	Интегральный усилитель мощности, класс А, 2x30 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: 98 дБ, частотный диапазон: 15-40 кГц, 3xLine In, 1xXLR	9,995 E
Crossfire EVO	Интегральный усилитель мощности, класс А, 2x30 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: 98 дБ, частотный диапазон: 8-35 кГц, 3xLine In, 1xXLR	14,995 E
Triton EVO KT150	Интегральный усилитель мощности, класс А, 2x130 Вт (8 Ом), соотношение сигнал/шум: 98 дБ, частотный диапазон: 8-60 кГц, 3xLine In, 1xXLR	13,995 E

Black Raven	2,5 – полосная акустическая система, чувствительность 92 дБ, сопротивление 4 Ом, керамические диффузоры, корпус ADS,	13,980 E
Black Heron	3,5 – полосная акустическая система, чувствительность 93 дБ, сопротивление 4 Ом, керамические диффузоры, корпус ADS	18,980 E
Black Falcon	3 – полосная акустическая система, чувствительность 93 дБ, сопротивление 4 Ом, керамические диффузоры, корпус ADS	27,980 E
Black Eagle	3 – полосная акустическая система, чувствительность 93 дБ, сопротивление 4 Ом, керамические диффузоры, корпус ADS	37,980 E
Black Crane	3 – полосная акустическая система, чувствительность 93 дБ, сопротивление 4 Ом, керамические диффузоры, корпус ADS	59,980 E
Black Crane XLS	3 – полосная акустическая система, чувствительность 93 дБ, сопротивление 6 Ом, керамические диффузоры, корпус ADS	99,980 E
Black Raptor	3 – полосная акустическая система, чувствительность 93 дБ, сопротивление 6 Ом, керамические диффузоры, корпус ADS	45,000 E